



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint tech VK 0W-30 – это высококачественное синтетическое масло, соответствующее спецификациям VW 504 00 и VW 507 00, специально разработанное для использования в бензиновых и дизельных двигателях Volkswagen. Обеспечивает длительный интервал между заменами масла (в соответствии с рекомендациями производителя). **Eni i-Sint tech VK 0W-30** имеет низкое содержание сульфатных зол, фосфора и серы, благодаря чему может использоваться в современных системах очистки выхлопных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- В соответствии со строгими требованиями 'Long Life Service' спецификаций VW 504 00 и 507 00, масло **Eni i-Sint tech VK 0W-30** гарантирует длительные интервалы между заменами масла – до 30.000 км для бензиновых двигателей и до 50000 км для дизельных двигателей (интервал не должен составлять более 2 лет, также необходимо руководствоваться инструкциями производителя).
- Индекс вязкости масла обеспечивает прекрасную текучесть продукта при низких температурах, способствуя мягкому «холодному» запуску. Обеспечивает экономию топлива. При этом, масло защищает двигатель в условиях работы при высоких температурах.
- Высококачественные базовые масла, содержащие ПАО (полиальфаолеин) обеспечивают превосходную термоокислительную устойчивость.
- Благодаря формуле 'mid SAPS', масло **Eni i-Sint tech VK 0W-30** отлично подходит для использования в современных системах очистки выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA C3
- VW 504 00, 507 00 (Approved)



Eni i-Sint tech VK 0W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	843
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	11.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	200
Вязкость при -35°C	ASTM D 5293	сП	6000
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	234
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	8.0



eni